Panelajtók centrum

Telefon: +36 30 618 4483 vagy +36 30 814 5519
Web: www.acélpanelajto.hu vagy www.panelajtokcentrum.hu
E-mail: panelajtokeu.kft@gmail.com
Cím: 2900 Komárom, Laktanya köz 1A.

Az Ön eladója

Panelajtók centrum

Telefon: +36 30 618 4483 vagy +36 30 814 5519
Web: www.acélpanelajto.hu vagy www.panelajtokcentrum.hu
E-mail: panelajtokeu.kft@gmail.com
Cím: 2900 Komárom, Laktanya köz 1A.

Az ajtó nagy előnye más importőr cégek által forgalmazott acél ajtókkal szemben, hogy méretileg a tok kialakítása jobban illeszkedik a panellakások falnyílás méreteihez, mivel a paneltokos ajtóink pereme a purhabot és a bontás során keletkező falsérüléseket eltakarja, így esztétikailag az ajtó elhelyezése után kőművesmunka nem válik szükségessé. Biztonság technikailag is jobb eredményt érünk el, mivel a külső tokperem szélesebb a falnyílásnál, így a lakásba ajtó bedöntéses módszerrel nem lehet bejutni!

Panelajtók centrum

Telefon: +36 30 618 4483 vagy +36 30 814 5519
Web: www.acélpanelajto.hu vagy www.panelajtokcentrum.hu
E-mail: panelajtokeu.kft@gmail.com
Cím: 2900 Komárom, Laktanya köz 1A.

Az ajtó másik nagy előnye, hogy a felső biztonsági zárbetét belülről fordítógombos, vagyis a kulcsot nem kell visszatenni záráskor a zárbetétbe, mivel azt a gombbal egy mozdulattal zárni-nyitni lehet. Ezáltal zárás után nincs meg az a hibalehetőség, hogy belülről a zárbetétben felejtik a kulcsot és a másodiknak hazaérkező családtag nem tudja kizárni az ajtót.

Az ajtó következő nagy előnye, hogy a tokra rögzített zárlemez azonos hosszúságú az ajtólapban lévő zártesttel, ezért az nem csak a kilincs nyelvénél állítható. Lehet állítani a középső 3db reteszelési pontnál és az 1 db gyorszár reteszelési pontjánál is. Ezáltal az ajtólap a kilincs lenyomása után is fixen illeszkedik a tokhoz.

A további nagy előnye az általunk forgalmazott ajtónak, hogy a tokra ragasztott gumitömítés helyett öntapadós, szélfogó hajlattal ellátott, könnyen tisztítható, vízálló tömítő szivacs csík kerül. Ezáltal az ajtó szélzárása tökéletes, a tömítő időtállósága hosszabb, esetleges cseréje egyszerűbb.